

4800

Technische gegevens

▪ Drager	PTFE coated glass cloth	▪ Rek bij breuk	3 %
▪ Totale dikte	175 µm	▪ Rekkracht	160 N/cm
▪ Type kleefmassa	silicone	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	260 °C
▪ Kleefkracht op staal	5.5 N/cm	▪ Di-elektrische doorslagspanning	10000 volt

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●	▪ Verkrijgbaar op spoelen	niet
▪ Geschikt voor stansen	ja	▪ Schuurbestendigheid	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04800>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.