




tesa® 50577

Product Informatie



Zwart Aluminium

tesa® 50577 is een sterke aluminium tape die bestaat uit een zwarte aluminiumfolie van 50 µm en een zwarte acrylkleefstof.

tesa® 50577 wordt voornamelijk gebruikt in de kunst- en entertainmentindustrie en in de huishoudtoestellensector, maar wordt ook gebruikt voor tal van andere toepassingen.

Eigenschappen:

- perfect mat oppervlak en een zwarte kleefstof
- goede kleefkracht
- makkelijk te verwijderen zonder sporen
- bestand tegen hoge temperaturen
- mechanische weerstand
- bestand tegen vocht
- dampdicht
- bestand tegen olie en zuren
- slijtvast
- verkrijgbaar met liner (PV1)

Toepassing

- Bevestiging van spoelen voor verwarmingstoestellen en airconditioningsystemen
- Preventie van lichtverlies van vloerspots
- Bevestiging van profielen van schuifdeuren
- Toepassingen bij hoge temperatuur waarbij nadien verwijderbaarheid vereist is
- Onzichtbare herstellingen met een matzwart oppervlak

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|-----------------|
| • Dikte van de tape | 85 µm | • Kleur voering | wit |
| • Type kleefmassa | acryl | • Dikte van voering | 65 µm |
| • Type voering | Papier | • Drager | aluminium-folie |

Product Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|----------|---------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Bedrijfstemperatuur tot | 160 °C |
| • Kracht voor het losmaken van de voering | 0.2 N/cm | • Hand tearability | ja |
| • backing appearance(visual) | matt | • Bedrijfstemperatuur van | -40 °C |
| • Rekkracht | 40 N/cm | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=50577>



tesa® 50577

Product Informatie

Adhesion to Values

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • staal | 5 N/cm |
|-----------------------|--------|---------|--------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=50577>